

# MWS-WORKSHOP



- The exhaust air of the impact wrench is conveyed into a silencer mounted in the trolley, thus allowing:
    - a considerable reduction of acoustic pollution
    - the total absence of harmful dust and oily mists
  - The circuit is fitted with a pressure gauge, complete with lubricator and filter
  - It is on wheels for easy transportation
  - FRL group bypass
- *Lo scarico dell'avvitatore ad impulsi viene canalizzato in un silenziatore montato nel carrello, conseguentemente si ottiene:*
    - una notevole riduzione dell'inquinamento acustico
    - la completa assenza di polveri nocive e di micro-nebbie oleose
  - *Nel circuito è previsto un gruppo riduttore di pressione completo di lubrificatore e filtro*
  - *Facilità nel trasporto, dotato di ruote*
  - *Bypass del gruppo FRL*

Product code	Codice prodotto	C.02.0055
Weight	Peso	30 kg - 66.13 lbs
Overall dimensions	Dimensioni d'ingombro	400x635 mm - 15.75x25 in
Height	Altezza	920 mm - 36.22 in

## UNITÀ DI LAVORO MOBILE

PAOLI has invented a mobile work unit in order to improve the comfort and performance of professionals who work continuously with impact wrenches.

*PAOLI ha inventato una postazione di lavoro mobile che permette di migliorare il comfort e le prestazioni dell'operatore professionale che deve lavorare con l'avvitatore ad impulsi in continuazione.*

### BEST FOR APPLICAZIONI



Heavy vehicles  
Mezzi pesanti



### AVAILABLE DISPONIBILE

C.02.0054  
without air tank  
senza serbatoio

WEIGHT 25,3 kg  
PESO 55.77 lbs



Impact wrench NOT included  
Avvitatore NON incluso



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511