



# DP 635

Product code	Codice prodotto	000635.00002	000635.00001
Square drive	Attacco quadro	<b>2"</b>	<b>2 1/2"</b>
Bolt range	Capacità bullone	M50-M110	M50-M110
Max torque	Coppia massima	23544 Nm - 17423 ft-lb	26400 Nm - 19520 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	5396-7848 Nm 3993- 5808 ft-lb	6050-8800 Nm 4480-6510 ft-lb
Weight	Peso	67 kg - 147.7 lbs	67 kg - 147.7 lbs
Free speed	Velocità libera	2100 rpm	2100 rpm
Impacts number	Numero impatti	400/min	400/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1" BSP	1" BSP
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	25 mm - 0.984 in	25 mm - 0.984 in
Length (with short anvil)	Lunghezza (con albero corto)	640,1 mm - 25.2 in	632,1 mm - 24.88 in
Side to center	Ingombro centro lato	95,5 mm - 3.76 in	95,5 mm - 3.76 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	13,7 m/s <sup>2</sup>	13,7 m/s <sup>2</sup>
Sound pressure level	Pressione sonora	114 dB(A)	114 dB(A)



## INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: lifting eye bolt, handle kit (in compliance with the CE UNI EN ISO 11148-6 norm), grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, 4 socket head cap screws, 4 lock washers, 2 front gaskets (0,1 mm - 0,2 mm), operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: golfare, kit maniglia (in conformità con la normativa CE UNI EN ISO 11148-6), grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, 4 viti a testa cilindrica, 4 rondelle di sicurezza, 2 guarnizioni anteriori (0,1 mm - 0,2 mm), manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

## HEAVY DUTY RANGE

# 2" - 2 1/2"



DOWNLOAD THE MANUAL  
SCARICA IL MANUALE

### MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

#### HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw  
3 griffe

#### ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With hole, without ring  
Con foro, senza anello

#### AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle  
Impugnatura

#### HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease  
Grasso

### BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly  
Montaggi industriali



Construction site and shipyard  
Cantieri e costruzioni navali



Infrastructures  
Infrastrutture



Railways applications  
Applicazioni ferroviarie



Extreme durability  
Estrema durabilità

The biggest and strongest  
T-handle model  
Il più grande e robusto  
modello con impugnatura a T



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511