



DPH 381

Ideal for: mechanical and industrial workshops, infrastructures and railway applications, oil&gas, mining and cold workplaces when no air supply is available.

- Torque control: adjustable torque up to 17000 Nm, for the hardest bolts.

Ideale per: officine meccaniche e industriali, infrastrutture e applicazioni ferroviarie, oil&gas, miniere e ambienti di lavoro freddi quando non si dispone di alimentazione d'aria compressa.

- Controllo di coppia: coppia di serraggio registrabile fino a 17000 Nm, per i dadi più resistenti.

Product name	Nome prodotto	DPH 381
Product code	Codice prodotto	A.03.02.0034
Square drive	Attacco quadro	1½"
Bolt range	Capacità bullone	M30-M80
Max torque	Coppia massima	17000 Nm - 12538.56 ft-lb
Weight	Peso	22,7 kg - 50.04 lbs
Free speed	Velocità libera	1200 rpm
Max oil flow	Portata massima olio	10 l/min
Length	Lunghezza	496 mm - 19.52 in
Side to center	Ingombro centro lato	88,7 mm - 3,4 in

AVVITATORI IDRAULICI CON LEVA MECCANICA

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



3-jaw
3 griffe

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



Without ring, with hole
Senza anello, con foro

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Infrastructures
Infrastrutture



Mine and oil field
Miniere e giacimenti



Construction site and shipyard
Cantieri e costruzioni navali

Compatible only with
DYNO-M PLUS control unit
Compatibile solo con centralina
DYNO-M PLUS

