


NUTRUNNERS



Product name <i>Nome prodotto</i>	DP05-34	DP10-34	DP20-10	DP30-10	DP36-10	DP48-15	DP80-15
Product code <i>Codice prodotto</i>	A.06.0009	A.06.0010	A.06.0011	A.06.0012	A.06.0013	A.06.0015	A.06.0016
Square drive <i>Attacco quadro</i>	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Bolt range <i>Capacità bullone</i>	M20	M24	M33	M36	M39	M52	M45
Torque range <i>Campo di coppia</i>	125-500 Nm 90-370 ft-lb	250-1000 Nm 190-740 ft-lb	500-2000 Nm 370-1480 ft-lb	600-3000 Nm 442-2220 ft-lb	750-3600 Nm 553-2660 ft-lb	1200-4800 Nm 885-3540 ft-lb	2200-8000 Nm 1622-5900 ft-lb
Max pressure <i>Pressione max</i>	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi	6 bar 87 psi
Speed <i>Velocità</i>	55 rpm	27,5 rpm	7,2 rpm	4,2 rpm	3,6 rpm	12,9 rpm	1,1 rpm
Weight <i>Peso</i>	4,7 kg 10.4 lbs	4,9 kg 10.8 lbs	6,0 kg 13.2 lbs	6,6 kg 14.5 lbs	6,6 kg 14.5 lbs	8,5 kg 18.7 lbs	12,7 kg 27.9 lbs
Air inlet <i>Ingresso aria</i>	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP
Inner hose diameter <i>Diametro interno tubo</i>	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in	8 mm 0.315 in
Length <i>Lunghezza</i>	281 mm 11.06 in	297 mm 11.69 in	321 mm 12.64 in	337 mm 13.27 in	337 mm 13.27 in	437 mm 17.2 in	446 mm 17.5 in

REACTION ARM BRACCIO DI REAZIONE



Available for <i>Disponibile per</i>	DP05-34	DP10-34	DP30-10	DP36-10	DP48-15	DP80-15
A	150 mm 5.9 in	150 mm 5.9 in	150 mm 5.9 in	190 mm 7.48 in	190 mm 7.48 in	190 mm 7.48 in
B	100 mm 3.94 in	100 mm 3.94 in	120 mm 4.72 in	120 mm 4.72 in	140 mm 5.5 in	140 mm 5.5 in
C	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in	90 mm 3.54 in
Weight <i>Peso</i>	1,5 kg 3.30 lb	1,5 kg 3.30 lb	1,85 kg 4.08 lb	2,4 kg 5.29 lb	3,2 kg 7.05 lb	3,8 kg 8.37 lb

AVVITATORI A BRACCIO DI REAZIONE PNEUMATICI

3/4" - 1" - 1 1/2"



DOWNLOAD THE MANUAL
SCARICA IL MANUALE

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With hole, without ring
Con foro, senza anello

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

BEST FOR APPLICAZIONI




Industrial assembly
Montaggi industriali




Heavy vehicles
Mezzi pesanti

AVAILABLE DISPONIBILE



Chained ring available on demand
Anello calettato disponibili su richiesta

Controlled torque tightening
Serraggio a coppia controllata



Air treatment for nutrunners
available (pag. 141)
*Gruppo trattamento aria
disponibile (pag. 141)*

Torque calibration table included
Tabella di calibrazione di coppia inclusa

Light weight
Leggero

Minimum vibration level
Vibrazioni minime



Heavy duty handle available for
industrial applications
*Disponibile impugnatura heavy
duty per applicazioni industriali*

Standard reaction arm included
Braccio di reazione standard incluso

Tools for arm mounting and fixing are included
Strumenti per montaggio e fissaggio braccio inclusi

Other reaction arms available on request
Altri bracci di reazione disponibili su richiesta



WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511